



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE Q2, Quick charger, 2A, Mango

€16.09

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE Q2, Quick charger, 2A, Mango

Καινούριος φορτιστής NITECORE της όμορφης σειράς “Q” με ρεύμα φόρτισης έως και 2000mA σε μία θέση φόρτισης. Ο Q2 έχει μία επαναστατική λειτουργία φόρτισης για μπαταρίες IMR και φορτίζει 2 μπαταρίες Li-ion ανεξάρτητα.

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης έως και 2000mA, φορτίζει 2 μπαταρίες Li-ion ταυτόχρονα και μέχρι 1000mA σε κάθε θέση φόρτισης. Επαναστατική αναβάθμιση για μπαταρίες IMR, ο Q2 ενσωματώνει ένα βελτιωμένο σύστημα φόρτισης για μπαταρίες IMR που είναι ικανό να ελέγχει όλη την διαδικασία φόρτισης, εξασφαλίζοντας ότι το τελικό ρεύμα είναι πάντα σε ασφαλή όρια που βοηθά τα μέγιστα στην παράταση της διάρκειας ζωής των μπαταριών. Μοναδικός καινοτόμος, όμορφος σχεδιασμός σε 4 χρώματα, μικρό μέγεθος εύκολο στη μεταφορά, δυνατότητα φόρτισης από το αυτοκίνητο. Η τεχνολογία ενεργής διανομής του ρεύματος “ACD” επιτρέπει τον Q2 να διανέμει ενεργά όλη την ενέργεια ανάμεσα στις δύο θέσεις φόρτισης με τρόπο προτεραιότητας. Ο Q2 θα μοιράσει το ρεύμα φόρτισης αυτόματα σύμφωνα με την κατάσταση φόρτισης. Πράσινες ενδεικτικές λυχνίες καταδεικνύουν την ολοκλήρωση της φόρτισης, κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες καταδεικνύουν ότι η διαδικασία της φόρτισης είναι σε εξέλιξη. Ο Q2 αυτόματα ανιχνεύει και αναγνωρίζει την κατάσταση της μπαταρίας και προσαρμόζει την βέλτιστη λειτουργία φόρτισης.

Ο Q2 διαθέτει προστασία από ανάποδη πολικότητα και προστασία από βραχυκύκλωμα. Επίσης ο Q2 έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί εξαντλημένες μπαταρίες Li-ion με κύκλωμα προστασίας. Μετά την τοποθέτηση τους ο Q2 αυτόματα θα τις ελέγξει και θα τις ενεργοποιήσει και μετά θα τις φορτίσει. Με την προστασία από υπερβολική φόρτιση ο Q2 ελέγχει ανεξάρτητα κάθε θέση φόρτισης σε σχέση με τον χρόνο και σταματά την φόρτιση

όταν αυτή ξεπεράσει τις 20 ώρες.

Τα πολυκαρβονικά υλικά κατασκευής είναι ασφαλή, επιβραδυντικά της φλόγας, ανθεκτικά στην φωτιά.

Κάθε γνήσιος φορτιστής NITECORE διαθέτει στην συσκευασία του μοναδικό 16ψήφιο κωδικό που εξασφαλίζει την αυθεντικότητα του

Χαρακτηριστικά

- Ικανότητα φόρτισης 2 μπαταριών Li-ion ταυτόχρονα
- Ελέγχει και φορτίζει κάθε μία από τις 2 θέσεις φόρτισης ανεξάρτητα.
- Ενεργός διαμοιρασμός ρεύματος (ACD)
- Διαθέτει δύο λειτουργίες φόρτισης (Σταθερό ρεύμα και Σταθερή Τάση)
- Αυτόματα ανιχνεύει το επίπεδο ισχύος των μπαταριών και επιλέγει την κατάλληλη τάση και τον τρόπο φόρτισης.
- Σταματά αυτόματα την διαδικασία μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Προστασία από υπερβολικό χρόνο φόρτισης
- Προστασία από ανάποδη πολικότητα και από βραχυκύκλωμα
- Συμβατός με αντάπτορα 12v από αυτοκίνητο
- Είναι σχεδιασμένος για την καλύτερη διάχυση της θερμότητας
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά
- Πιστοποιημένος σύμφωνα με RoHS, CE, FCC και CEC
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρία Pin An.

Τεχνικά στοιχεία

- Είσοδος : DC12V / 1000mA / 12W
- Έξοδος: 4,2V \pm 1% / 2A*1 , 1A*2
- Διαστάσεις: 125,4mm x 59,6mm x 36,2mm
- Βάρος: 92 g

Συμβατός με τις ακόλουθες μπαταρίες

Li-ion / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700, 20700, 21700, 22700.

Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025