



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE Q4, Quick charger, 2A, Black

€24.96

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ NITECORE Q4, Quick charger, 2A

Ολοκαίνουρια σειρά φορτιστών Q, με ρεύμα φόρτισης έως και 1000mA σε κάθε θέση φόρτισης. Οι φορτιστές Q4 έχουν ένα επαναστατικό σύστημα φόρτισης για μπαταρίες IMR και φορτίζει τέσσερις μπαταρίες Li-ion ανεξάρτητα.

Σε τέσσερα μοναδικά χρώματα, Ροζ, Ζουμερό Μάνγκο, Μαύρο μούρο, Λεμονάδα. Μικρό μέγεθος, εύκολο στην μεταφορά. Συμβατός με τον αντάπτορα (αναπτήρα) του αυτοκινήτου. Η τεχνολογία ACD επιτρέπει τον Q2 να μοιράζει ενεργά την ενέργεια στις τέσσερις θέσεις φόρτισης με ομαλό τρόπο. Οι ενδεικτικές λυχνίες ενημερώνουν για την φόρτιση. Κόκκινες : η φόρτιση σε εξέλιξη Πράσινες: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Ανιχνεύει αυτόματα την κατάσταση της μπαταρίας και προσαρμόζει την ιδανική μέθοδο φόρτισης. Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία από βραχυκύκλωμα. Είναι ικανός να ενεργοποιήσει εξαντλημένες μπαταρίες με κύκλωμα προστασίας. Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών ο Q4 τις ελέγχει και τις ενεργοποιεί αν χρειάζεται. Με την προστασία υπερβολικής φόρτισης ο Q4 ελέγχει ανεξάρτητα την κάθε θέση φόρτισης και αυτόματα σταματά την φόρτιση εάν αυτή ξεπεράσει τις 15 ώρες. Αυτή η λειτουργία μειώνει το ρίσκο που μπορεί να προκληθεί από μπαταρίες χαμηλής ποιότητας. Είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στη φωτιά και επιβραδυντικά στη φλόγα.

### Χαρακτηριστικά

- Ικανός να φορτίσει 4 μπαταρίες Li-ion ταυτόχρονα και ανεξάρτητα.
- Ελέγχει και φορτίζει κάθε μία θέση φόρτισης ξεχωριστά.
- Ενεργή διανομή ρεύματος (ACD)
- Διαθέτει δύο μεθόδους φόρτισης (Σταθερό ρεύμα και Σταθερή τάση)

- Ανιχνεύει αυτόματα το επίπεδο ισχύος των μπαταριών και επιλέγει την κατάλληλη τάση και μέθοδο φόρτισης
- Προστασία υπερφόρτισης
- Προστασία ανάποδης πολικότητας και προστασία βραχυκυκλώματος
- Συμβατός με αντάππορα αυτοκινήτου
- Σχεδιασμένος για μέγιστη διάχυση θερμοκρασίας
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά υλικά (PC)
- Πιστοποιημένος σύμφωνα με RoHS, CE, FCC και CEC
- Ασφαλισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο από την ασφαλιστική εταιρία Ping An.

### **Παράμετροι**

Είσοδος: ..... DC 12V 2000mA | 24W  
Έξοδος: ..... 4.2V  $\pm$ 1% | 1A\*4 | 2A\*2  
Μέγεθος: ..... 125,4mm x 95,6mm x 36,2mm  
Βάρο: ..... 150,3g

### **Συμβατός με:**

Μπαταρίες Li-ion / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26700, 20700, 21700, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

---

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 12

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025